

FOR | PIONEERS

La combinación perfecta



701 Enduro

ESPECIFICACIONES

MOTOR

ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 4 tiempos
CILINDRADA	629.7 cm ³
DIÁMETRO	105 mm
CARRERA	80 mm
ARRANQUE	Arranque eléctrico
CAMBIO	6 marchas
EMBRAGUE	Adler Power Torch Clutch
EMS	EMS de Keihin con RBW, doble encendido

CHASIS

ESTRUCTURA DEL CHASIS	Chasis entramado en acero al cromo-molibdeno, con pulvirevestimiento
SUSPENSIÓN DELANTERA	WP-USD Xplor 48
SUSPENSIÓN TRASERA	WP XPLOR with Pro-Lever linkage
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	250 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	250 mm
FRENO DELANTERO	Disco de freno, con pinza flotante Brembo de dos pistones
FRENO TRASERO	Disco de freno, con pinza flotante Brembo de un pistón
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	300 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	240 mm
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	62.3°
ALTURA LIBRE AL SUELO	270 mm
ALTURA DEL ASIENTO	925 mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	13 l
PESO SIN COMBUSTIBLE	147 kg

 11 5020 7980
ventas@husqvarnapilar.com.ar

 **PILAR**

PANAMERICANA KM 52, PILAR
Lun-Vie 9 a 19 hs.
Sáb 10 a 14 hs.

 husqvarnamotos.pilar

 www.husqvarnapilar.com.ar